



Ръчна макара за стоманено въже

Информация за продукта

Макара със стоманено въже за повдигане и дърпане.

Снабдена с двупосочна спирачка.

Макарата може да бъде прикрепена по много различни начини, например за стена или под.

Продуктът се доставя без стоманени въжета, които могат да се поръчват отделно.

Моля, вижте кодовете в долната част на страницата!

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Стандарт: EN 13157

Забележка: Ако кодът завършва на Y, дръжката е отгоре.

Продуктов номер	WLL тон	За въже Ø мм	Капацитет при дърпане кг	Предавателно число	Капацитет макара м	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	G мм	H мм	I мм	JØ	Тегло кг
VAVIN150	0,075	4	150	2,84:1	22	180	325	150	150	350	102	152	112,5	9	5,5
VAVIN250	0,15	4-5	300	6,67:1	40	240	385	200	200	250	122	196	143	13	16,9
VAVIN500	0,25	6	500	7,75:1	20	240	385	200	200	250	122	200	145	13	18,8
VAVIN1000	0,5	9-10	1 000	23,75:1	30	412	485	300	300	350	195	367	235	17	38
VAVIN2000	1	13	2 000	43,7:1	30	500	585	325	405	350	285	436	326	21	68,4

Технически данни

Продуктов код	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	G (мм)	H (мм)	I (мм)	JØ (мм)
VAVIN150	180	325	150	150	350	102	152	112.5	8.5
VAVIN250	240	385	200	200	250	122	196	143	12
VAVIN500	240	385	200	200	250	122	200	145	12
VAVIN1000	412	485	300	300	350	195	367	235	17
VAVIN2000	500	585	325	350	350	285	436	326	20
VAVIN250Y	150	-	150+170	200	240	128	136/100	114	10.5
VAVIN500Y	180	-	180+180	260	240	182	183/130	141	12
VAVIN1000Y	300	-	300+190	300	340	198	247	186	17

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДРЪЖКАТА

Продуктов код	Позиция на дръжката
VAVIN150	Отстрани
VAVIN250Y	Отгоре
VAVIN250	Отстрани
VAVIN500Y	Отгоре
VAVIN500	Отстрани
VAVIN1000Y	Отгоре
VAVIN1000	Отстрани

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ С ВЪРТЯЩА СЕ КУКА С ПАЛЕЦ

Подходящо за макара [кг]	Дължина [м]	Диаметър на въжето [мм]
150/250/300	12	4
500	14	6
1000	30	10
2000	13	13

Чертеж

