



## Верижен релсов плъзгач

### Информация за продукта

Верижен релсов плъзгач за IPE и T греди.

Количката се движи по гредата при дърпане на веригата, управлявана на ръка.

Колелцата са оборудвани с доживотно смазани лагери.

Лебедката може да се закачи на право за ухото на плъзгача посредством кука или шегел.

Към всеки продукт се прилага тест сертификат и декларация за съответствие.

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Покритие:** Покритие - боя, жълта

**Стандарт:** EN 13157

**Коефициент на безопасност:** 4:1

| Продуктов номер | WLL<br>тон | Широчина на гредата<br>мм | Minimum radius<br>mm | A<br>мм | B<br>мм | C<br>мм | D<br>мм | E<br>мм | F<br>мм | G<br>мм | H<br>мм | Тегло<br>кг |
|-----------------|------------|---------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SIVA05HKS       | 0,5        | 50-220                    | 500                  | 352,5   | 198     | 158     | 12,5    | 40      | ~3      | 55      | 75      | 8,5         |
| SIVA05HLKS      | 0,5        | 50-305                    | 500                  | 437,5   | 198     | 158     | 12,5    | 40      | ~3      | 55      | 75      | 8,9         |
| SIVA10HKS       | 1          | 58-220                    | 700                  | 353,5   | 238     | 183     | 17      | 31      | ~3      | 68      | 95      | 12,5        |
| SIVA10HLKS      | 1          | 58-305                    | 700                  | 438,5   | 238     | 183     | 17      | 31      | ~3      | 68      | 95      | 13          |
| SIVA20HKS       | 2          | 66-220                    | 900                  | 362     | 277     | 208     | 20      | 31      | ~3      | 80      | 108     | 17          |
| SIVA20HLKS      | 2          | 66-305                    | 900                  | 447     | 277     | 208     | 20      | 31      | ~3      | 80      | 108     | 17,8        |
| SIVA30HKS       | 3          | 74-220                    | 1 200                | 406,5   | 324     | 249     | 26      | 31      | ~3      | 100     | 131     | 28          |
| SIVA30HLKS      | 3          | 74-305                    | 1 200                | 491,5   | 324     | 249     | 26      | 31      | ~3      | 100     | 131     | 29,1        |
| SIVA50HKS       | 5          | 90-220                    | 1 000                | 434,5   | 373     | 296,5   | 28      | 40      | ~5      | 120     | 154     | 45          |
| SIVA50HLKS      | 5          | 90-305                    | 1 000                | 519,5   | 373     | 296,5   | 28      | 40      | ~5      | 120     | 154     | 46,1        |
| SIVA100HKS      | 10         | 125-203                   | 1 300                | 487,5   | 455     | 490     | 82      | 36,5    | ~5      | -       | -       | 93          |
| SIVA100HLKS     | 10         | 125-305                   | 1 300                | 589,5   | 455     | 490     | 82      | 36,5    | -5      | -       | -       | 95          |
| SIVA200HKS      | 20         | 136-203                   | 4 700                | 523     | 642     | 622     | 110     | 54      | ~5      | -       | -       | 247,5       |
| SIVA200HLKS     | 20         | 136-305                   | 4 700                | 625     | 642     | 622     | 110     | 54      | -5      | -       | -       | 250         |

# Чертеж

