



## Релсов плъзгач

### Информация за продукта

Релсов плъзгач, предназначен за IPE и T греди.

Колелцата са оборудвани с доживотно смазани лагери.

Лебедката може да се закачи на право за ухото на плъзгача посредством кука или шегел.

Към всеки продукт се прилага тест сертификат и декларация за съответствие.

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Покритие:** Покритие - боя, жълта

**Стандарт:** EN 13157

**Коефициент на безопасност:** 4:1

Продуктов номер	WLL ТОН	Широчина на гредата ММ	Мин. радиус на завиване М	В ММ	Ј ММ	К ММ	F ММ	Е ММ	D ММ	L ММ	Н ММ	G ММ	Тегло КГ
SIVA05H	0,5	55-220	0,5	285	198	158	12,5	40	3	55	80	25	5
SIVA05HL	0,5	55-305	0,5	385	198	158	12,5	40	3	55	80	25	5,4
SIVA10H	1	58-220	0,7	300	238	183	17	31	3	68	96	29	8,8
SIVA10HL	1	58-305	0,7	238	-	183	17	31	3	68	96	29	9,3
SIVA20H	2	66-220	0,9	300	277	208	20	31	3	80	110	36	14
SIVA20HL	2	66-305	0,9	405	277	208	20	31	3	80	110	36	14,8
SIVA30H	3	74-220	1,2	328	324	249	26	31	3	100	132	46	23
SIVA30HL	3	74-305	1,2	429	324	249	26	31	~3	100	132	46	24,1
SIVA50H	5	90-220	1	354	373	296,5	28	40	5	120	155	52	40
SIVA50HL	5	90-305	1	435	373	296,5	28	40	~5	120	155	52	41,1

# Чертеж

