



Свързващ шегел модел X-066, клас 100

Информация за продукта

Най-малко с 25% по-голяма товароподемност от стандартните продукти от клас 80.
 Произведен в съответствие със стандартите: EN 1677- 1 и ASME B30.26.
 Изпробван с товар, 2.5 пъти по-голям от допусканата товароподемност. Издава се сертификат за всяка произведена партида.

Рейтинг на износване: 20 000 цикъла с товар, 1.5 пъти по-голям от допусканата товароподемност.
 Прилагана температура за закаляване на стоманата: мин. 400°C.

Тест за откриване на пукнатини Magnaflix се прави на всяка произведена партида.

Материал: Закалена и temperирана стоманена сплав.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, Размер, клас, производител, код за проследимост

Работна температура: -40°C до +200°C (без да се отразява върху товароподемността)

Покритие: Покритие - боя, синя

Стандарт: EN 1677-1

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

Продуктов номер	Chain diameter мм	WLL тон	Работна дължина мм	A мм	C мм	G мм	K мм	L мм	M мм	W мм	Тегло кг
SAKSAH1078	7-8	2,5	59	9	79	34	59	35	16	33	0,4
SAKSAH1010	10	4	78	11	93	40	78	48	20	37	0,8
SAKSAH1013	13	6,7	98	14	118	44	98	64	22	49	1,4
SAKSAH1016	16	10	112	18	141	54	112	69	28	60	2,5

Чертеж

