



Верижен сапан 2-рамена, куки с предпазен език + скъсяващи куки, клас 80

Информация за продукта

Двоен верижен сапан оборудван с куки с предпазен език и скъсяващи куки. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товароподемност, сериен номер, продуктов номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на куката до вътрешната част на халката.

По ваше задание може да сглобим верижни сапани с параметри различни от изобразените, примерно със samozakluchvachi куки, леярски куки, шегели т.н. За повече информация свържете се с наш представител.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боя, жълта / черна

Стандарт: EN 818-4

Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

| Продуктов номер | Диаметър на веригата мм | Товароподемност 0-45° т | Товароподемност 45°-60° т |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NKS06201L | 6 | 1,6 | 1,12 |
| NKS07201L | 7 | 2,12 | 1,5 |
| NKS08201L | 8 | 2,8 | 2 |
| NKS10201L | 10 | 4,25 | 3,15 |
| NKS13201L | 13 | 7,5 | 5,3 |
| NKS16201L | 16 | 11,2 | 8 |
| NKS20201L | 20 | 17 | 12,5 |
| NKS22201L | 22 | 21,2 | 15 |
| NKS26201L | 26 | 30 | 21,2 |
| NKS32201L | 32 | 45 | 31,5 |

Чертеж

