



Верижен сапан тип примка, 2-рамена, клас 80

Информация за продукта

Използва се за стягане на примка на товара. Перфектен за повдигане на снопове тръби, снопове дървесина, стомана и др. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товароподемност, сериен номер, продуктов номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на омега конектора до вътрешната част на халката.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боя, жълта / черна

Стандарт: EN 818-4

Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

| Продуктов номер | За верига с диаметър мм | WLL 45- 60° т | WLL 0-45° т |
|-----------------|----------------------------|------------------|----------------|
| NKLI07201 | 7 | 1,2 | 1,7 |
| NKLI08201 | 8 | 1,6 | 2,2 |
| NKLI10201 | 10 | 2,5 | 3,5 |
| NKLI13201 | 13 | 4,2 | 6 |
| NKLI16201 | 16 | 6,3 | 8,9 |

Чертеж

