



## Кука с ухо и предпазен език, клас 80

### Информация за продукта

Куката е оборудвана с пружинно заключващо се устройство.

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

**Покритие:** Покритие - боя, жълта

**Стандарт:** EN 1677-2

**Предупреждение:** Да не се излага на термична обработка!

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 8

Продуктов номер	WLL тон	Работна дължина мм	За верига с диаметър мм	K мм	E мм	F мм	R мм	A мм	Тегло кг
SALK6	1,12	76	6	108	24	9	21	20	0,3
SALK78	2	90	7/8	133	30	11	26	25	0,4
SALK10	3,15	117	10	167	34	15	39	38	0,9
SALK13	5,3	152	13	213	39	19	54	43	1,7
SALK16	8	178	16	255	46	23	64	50	3,2
SALK20	12,5	226	20	305	40	24	80	62	5,8
SALK22	15	249	22	348	71	32	80	62	8,5
SALK26	21,2	284	26	394	81	35	82	64	13
SALK32	31,5	346	32	480	102	37	112	68	17
SALK36	40	400	36	n.530	109	-	-	72	32,3
SALK40	50	430	40	n.580	124	-	-	84	47

## Технически данни

**Резервни части**

**Продуктови кодове за ремонтни комплекти, включващи предпазен език, пружина, болт и гайка.**

**Подходящ за куки със следните продуктови кодове**

SALKVO6S	SALK6
SALKVO78S	SALK78
SALKVO10S	SALK10
SALKVO13S	SALK13
SALKVO16S	SALK16
SALKVO20S	SALK20
SALKVO22S	SALK22
SALKVO26S	SALK26
SALKVO32S	SALK32

Чертеж

