



Кука с ухо и предпазен език, клас 80

Информация за продукта

Куката е оборудвана с пружинно заключващо се устройство.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1677-2

Предупреждение: Да не се излага на термична обработка!

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

| Продуктов номер | WLL тон | Работна дължина мм | За верига с диаметър мм | K мм | E мм | F мм | R мм | A мм | Тегло кг |
|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SALK6 | 1,12 | 76 | 6 | 108 | 24 | 9 | 21 | 20 | 0,3 |
| SALK78 | 2 | 90 | 7/8 | 133 | 30 | 11 | 26 | 25 | 0,4 |
| SALK10 | 3,15 | 117 | 10 | 167 | 34 | 15 | 39 | 38 | 0,9 |
| SALK13 | 5,3 | 152 | 13 | 213 | 39 | 19 | 54 | 43 | 1,7 |
| SALK16 | 8 | 178 | 16 | 255 | 46 | 23 | 64 | 50 | 3,2 |
| SALK20 | 12,5 | 226 | 20 | 305 | 40 | 24 | 80 | 62 | 5,8 |
| SALK22 | 15 | 249 | 22 | 348 | 71 | 32 | 80 | 62 | 8,5 |
| SALK26 | 21,2 | 284 | 26 | 394 | 81 | 35 | 82 | 64 | 13 |
| SALK32 | 31,5 | 346 | 32 | 480 | 102 | 37 | 112 | 68 | 17 |
| SALK36 | 40 | 400 | 36 | n.530 | 109 | - | - | 72 | 32,3 |
| SALK40 | 50 | 430 | 40 | n.580 | 124 | - | - | 84 | 47 |

Технически данни

Резервни части

Продуктови кодове за ремонтни комплекти, включващи предпазен език, пружина, болт и гайка.

Подходящ за куки със следните продуктови кодове

| | |
|-----------|--------|
| SALKVO6S | SALK6 |
| SALKVO78S | SALK78 |
| SALKVO10S | SALK10 |
| SALKVO13S | SALK13 |
| SALKVO16S | SALK16 |
| SALKVO20S | SALK20 |
| SALKVO22S | SALK22 |
| SALKVO26S | SALK26 |
| SALKVO32S | SALK32 |

Чертеж

