

Верига за повдигане на товари, клас 80

Информация за продукта



Висококачествена верига с късо звено, клас 80.

Произведена съгласно стандарт EN 818-2.

Прахово боядисана.

Коефициентът на безопасност: 4:1.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C=75% от товароподемността

Покритие: Покритие - боя, черна

Стандарт: EN 818-2

Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка.

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	A мм	B мм	D мм	Тегло кг/м	Delivery time
NK6	6	1,12	18	9	6	0,8	0
NK7	7	1,5	22	10	7	1,1	0
NK8	8	2	24	12	8	1,35	0
NK10	10	3,15	30	14	10	2,15	0
NK13	13	5,3	39	19	13	3,5	0
NK16	16	8	48	23	16	5,5	0
NK20	20	12,5	60	25	20	8,4	0
NK22	22	15	66	28	22	10,35	0
NK26	26	21,2	78	35	26	15,8	0
NK32	32	31,5	96	43	32	23	0
NK36	36	40	108	49	36	29	-
NK40	40	50	120	54	40	36	-

Чертеж

