



Захвати за вертикално повдигане модели TSU/TSEU/STSU

Информация за продукта

Захвати за вертикално повдигане, преместване и обръщане на метални листове и елементи от всякакво положение. Снабдени с обособен шегел за повдигане от всички възможни ъгли за максимална гъвкавост на приложенията.

Характеристики:

- Специализираният шегел за повдигане осигурява сигурен захват при всяко положение, дори при странично натоворване при наклон до 90°. Обърнете внимание на факта, че товароподемността спада при повдигане под ъгъл по-голям от 45°. Моля, проверете измененията в товароподемността по-долу.
- Елементи с по-голяма дължина могат да бъдат повдигани, без да се налага употребата на греда за повдигане с помощта на 2 захвата и верижен сапан с 2 крака.
- Оборудвани със защитен механизъм, чрез който се предотвратява изплъзването на захвата при прилагане на вертикална сила на повдигане и когато товарът се сваля.
- Захватът се заключва в затворено и в отворено положение.
- Олекотена конструкция, лесни за поддръжка, здрав корпус

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, товароподемност, отвор на челюстите

Работна температура: от - 40°C до + 100°C

Стандарт: EN 13155

Забележка: Степента на твърдост на повърхността на материала, който се повдига, не трябва да надвишава 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²).

Предупреждение: Мин. тегло на товара трябва да бъде най-малко 10% от макс. товароподемност на захвата!

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Тегло кг
LTTSU075	0.75 TSU	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
LTTSEU1	1 TSEU	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
LTTSEU2	2 TSEU*	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
LTTSEU3	3 TSEU*	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
LTTSEU45	4.5 TSEU	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
LTTSEU75	7.5 TSEU	7,5	0-55	111	78	560	267	70	86	32	28

Чертеж

