



Захвати за вертикално повдигане модели TSU/TSEU/STSU

Информация за продукта

Захвати за вертикално повдигане, преместване и обръщане на метални листове и елементи от всякакво положение. Снабдени с обособен шегел за повдигане от всички възможни ъгли за максимална гъвкавост на приложенията.

Характеристики:

- Специализираният шегел за повдигане осигурява сигурен захват при всяко положение, дори при странично натоворване при наклон до 90°. Обърнете внимание на факта, че товароподемността спада при повдигане под ъгъл по-голям от 45°. Моля, проверете измененията в товароподемността по-долу.
- Елементи с по-голяма дължина могат да бъдат повдигани, без да се налага употребата на греда за повдигане с помощта на 2 захвата и верижен сапан с 2 крака.
- Оборудвани със защитен механизъм, чрез който се предотвратява изплъзването на захвата при прилагане на вертикална сила на повдигане и когато товарът се сваля.
- Захватът се заключва в затворено и в отворено положение.
- Олекотена конструкция, лесни за поддръжка, здрав корпус

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, товароподемност, отвор на челюстите

Работна температура: от - 40°C до + 100°C

Стандарт: EN 13155

Забележка: Степента на твърдост на повърхността на материала, който се повдига, не трябва да надвишава 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²).

Предупреждение: Мин. тегло на товара трябва да бъде най-малко 10% от макс. товароподемност на захвата!

| Продуктов номер | Код | WLL тон | Обхват челюсти мм мм | S мм | T мм | U мм | V мм | W мм | X мм | Y мм | Тегло кг |
|-----------------|----------|------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| LTTSU075 | 0.75 TSU | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
| LTTSEU1 | 1 TSEU | 1 | 0-25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 |
| LTTSEU2 | 2 TSEU* | 2 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| LTTSEU3 | 3 TSEU* | 3 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| LTTSEU45 | 4.5 TSEU | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 |
| LTTSEU75 | 7.5 TSEU | 7,5 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |

Чертеж

