



Захват за хоризонтално повдигане модели FHX/FHSH

Информация за продукта

За хоризонтално повдигане и преместване на стоманени листове и на други неогъваеми материали. Захватите за повдигане модели FHX/FHSH следва да се използват и продават само в чифтове (един или няколко).

Модел FHX: Стандартен захват

Модел FHSH: Захват с уголемен отвор на челюстите.

Характеристики:

- Компактен дизайн и висока товароподемност
- Олекотен дизайн с цел по-лесна употреба
- Издръжлив, здрав, висококачествен, заварен външен корпус

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, товароподемност, отвор на челюстта

Работна температура: от - 40°C до + 100°C

Стандарт: EN 13155

Забележка: Винаги трябва да се използват в чифт (един или няколко)!

Предупреждение: Степента на твърдост на повърхността на материала, който се повдига, не трябва да надвишава 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²).

| Продуктов номер | Код | WLL тон | Обхват челюсти мм мм | V мм | S мм | W мм | T мм | H мм | X мм | U мм | Y мм | Тегло кг |
|-----------------|---------|------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| LTFHX1 | 1 FHX | 1 | 0-35 | 140 | 99 | 10 | 25 | 11,5 | 65 | 188 | 15 | 2,6 |
| LTFHX2 | 2 FHX | 2 | 0-60 | 180 | 118 | 15 | 30,5 | 19,5 | 90 | 287 | 16 | 7 |
| LTFHSX2 | 2 FHSX | 2 | 0-100 | 180 | 120 | 15 | 30,5 | 19,5 | 90 | 383 | 15 | 9,2 |
| LTFHX4 | 4 FHX | 4 | 0-60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 105 | 304 | 20 | 13 |
| LTFHSX4 | 4 FHSX | 4 | 0-100 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 105 | 414 | 20 | 15 |
| LTFHX6 | 6 FHX | 6 | 0-60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 110 | 307 | 20 | 14 |
| LTFHSX6 | 6 FHSX | 6 | 0-100 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 120 | 414 | 20 | 16,5 |
| LTFHSX8 | 8 FHSX | 8 | 0-100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 21 |
| LTFHSX100 | 10 FHSX | 10 | 0-100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 22 |

Чертеж

