



## Захват за хоризонтално повдигане модели FHX/FHSH

### Информация за продукта

За хоризонтално повдигане и преместване на стоманени листове и на други неогъваеми материали. Захватите за повдигане модели FHX/FHSH следва да се използват и продават само в чифтове (един или няколко).

Модел FHX: Стандартен захват

Модел FHSH: Захват с уголемен отвор на челюстите.

Характеристики:

- Компактен дизайн и висока товароподемност
- Олекотен дизайн с цел по-лесна употреба
- Издръжлив, здрав, висококачествен, заварен външен корпус

**Маркировка:** Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, Тип, сериен номер, товароподемност, отвор на челюстта

**Работна температура:** от - 40°C до + 100°C

**Стандарт:** EN 13155

**Забележка:** Винаги трябва да се използват в чифт (един или няколко)!

**Предупреждение:** Степента на твърдост на повърхността на материала, който се повдига, не трябва да надвишава 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

Продуктов номер	Код	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	V мм	S мм	W мм	T мм	H мм	X мм	U мм	Y мм	Тегло кг
LTFHX1	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6
LTFHX2	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7
LTFHSX2	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2
LTFHX4	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13
LTFHSX4	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15
LTFHX6	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14
LTFHSX6	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5
LTFHSX8	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21
LTFHSX100	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22

## Чертеж

