



## Захват за бетонни тръби

### Информация за продукта

- захвати за бетонни тръби
- с 2 или с 3 клона
- 2 модела:
  1. стандартните модели I и P са предназначени за тръби без гумено уплътнение;
  2. моделът K е предназначен за тръби с гумено уплътнение, снабден и с високи челюсти
- дължина на веригата 1,5 м

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** CE - маркировка

**Покритие:** Покритие боя, жълта

**Забележка:** Размерът L е височината на обхвата на челюстта.

**Предупреждение:** Да не се прилага термична обработка

**Коефициент на безопасност:** 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Обхват челюсти мм мм	L мм	Тегло кг
KRT2P	2	60-120	245	25
KRT2I	2	80-170	235	35
KRT2K	2	60-120	345	35
KRT3P	3	60-120	245	37
KRT3K	3	60-120	345	45
KRT3I	3	80-170	235	46

## Технически данни

**МОДЕЛИ ЗАХВАТИ ЗА БЕТОННИ ТРЪБИ**

Продуктов код	Модел	Предназначен за	Бр. на краката
KRT2P	нормална челюст (P)	нормална тръба	2 крака
KRT2I	широка челюст (I)	нормална тръба	2 крака
KRT2K	висока челюст (K)	тръба с гумено уплътнение	2 крака
KRT3P	нормална челюст (P)	нормална тръба	3 крака
KRT3K	висока челюст (K)	тръба с гумено уплътнение	3 крака
KRT3I	широка челюст (I)	нормална тръба	3 крака

**РАЗНОВИДНОСТИ НА ЧЕЛЮСТИТЕ**

Нормална	Широка	Висока
P-модел, 60-120 мм	I-модел, 80-170 мм	K-модел, 60-120 мм
Продуктов код: <b>KRTLS</b>	Продуктов код: <b>KRTLL</b>	Продуктов код: <b>KRTLK</b>