



## Самобалансиращи кранови вилци с автоматично регулиране

### Информация за продукта

Предназначени за повдигане на стандартни палети откъм дългата им страна.

Благодарение на пружинния механизъм на повдигане палетните вилци се балансират самостоятелно, което ги поддържа винаги в хоризонтално положение, независимо дали са натоварени или не.

Вилчните рогове са снабдени със съединение, така че винаги да остават в оптимална позиция.

Широчината на вилките може да се регулира посредством манивела.

Също така могат да се сгъват при транспортиране.

**Материал:** Гредата и вилците са изработени от високоустойчива здрава структурна стомана.

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Покритие:** Прахово боядисани в жълт цвят

**Стандарт:** EN 13155

**Коефициент на безопасност:** 3:1

Продуктов номер	WLL тон	Height m m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	Тегло кг	Delivery time
NOH6001C	0,6	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	80	95	-
NOH10001C	1	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	90	120	-
NOH15001C	1,5	1,75	1 600	340	1 750	1 200	2 360	1 080	1 000	30	90	130	0
NOH20001C	2	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	35	100	150	-
NOH25001C	2,5	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	180	-
NOH30001C	3	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	185	-

## Чертеж

