



Ринг гайка, клас 8

Информация за продукта

Предназначена за повдигане във всички посоки.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200° C

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1677-1

Коефициент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Размер	Диаметър ухо мм	Стъпка на резбата мм	D мм	L мм	Тегло кг
NS8M06	0,4	M6	20	1	36	36	0,05
NS8M08	0,8	M8	20	1,25	36	36	0,05
NS8M10	1	M10	25	1,5	45	45	0,09
NS8M12	2	M12	30	1,75	54	53	0,16
NS8M14	3	M14	35	2	63	62	0,24
NS8M16	4	M16	35	2	63	62	0,24
NS8M20	6	M20	40	2,5	72	71	0,36
NS8M24	8	M24	50	3	90	90	0,72
NS8M30	12	M30	60	3,5	108	109	1,32
NS8M36	16	M36	70	4	126	128	2,08
NS8M42	24	M42	80	4,5	144	147	3,11
NS8M48	32	M48	90	5	166	168	5,02

Технически данни

Размер	Товароподъемност (т)	Натиск на затягане			0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°	Nm
M6	0,4	0,15	0,8	0,3	0,21	0,15	0,32	0,23	3,5
M8	1	0,4	2	0,8	0,56	0,4	0,84	0,6	8
M10	1	0,4	2	0,8	0,56	0,4	0,84	0,6	16
M12	2	0,75	4	1,5	1,05	0,75	1,58	1,13	28
M14	4	1,5	8	3	2,1	1,5	3,15	2,25	70
M16	4	1,5	8	3	2,1	1,5	3,15	2,25	70
M20	6	2,3	12	4,6	3,22	2,3	4,83	3,45	135
M24	8	3,2	16	6,4	4,48	3,2	6,72	4,8	230
M30	12	4,5	24	9	6,3	4,5	9,45	6,75	465
M36	16	7	32	14	9,8	7	14,7	10,5	814
M42	24	9	48	18	12,6	9	18,9	13,5	1304
M48	32	12	64	24	16,8	12	25,2	18	1981

Чертеж

