

Неръждаем ринг болт марка CODIPRO, модел SS SEB, въртящ



Информация за продукта



Неръждаемата версия на ринг болта модел SS SEB е снабдена със система за автоматично възстановяване на положението с цел оптимална ориентация към посоката на сапана. Благодарение на неръждаемата стомана, въртящият се ринг болт може да бъде използван в агресивни работни среди, изложени на влага, корозия, химични агенти или в морската индустрия.

Затяга се посредством шестограм.

Позволява на куката да се движи успоредно на пръстена под ъгъл 90 градуса.

Стандартни размери: от M12 до M24; за товари от 0,5 т до 2,5 т.

Дизайн: Центриран ринг болт за повдигане с двойна резба, въртяща се на 360 градуса.

Материал: Стомана с изключение на неръждаемите модели, 316 L.

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка, Съвместимост с директивите на ЕС, качество на стоманата GRADUP, Препоръчителната сила на затягане, Марката на производителя, Означения за проследимост на всеки компонент (номер на партида), Размер на резбата

Покритие: Анतिकорозионно покритие на небоядисаните части.

Стандарт: EN 1677-1

except grade/WLL

Коефициент на безопасност: 5:1

Продуктов номер	WLL тон	Резба	Усилие при завиване Nm	L1 мм	A мм	B мм	C мм	D мм	L1 мм	S мм	Тегло кг
NS8R12SS.SEB	0,55	M 12 (x1,75)	15	21	38	45	90	80	21	8	0,8
NS8R16SS.SEB	1,2	M 16 (x2)	50	27	38	45	90	80	27	8	0,82
NS8R20SS.SEB	1,5	M 20 (x2,5)	100	30	38	45	90	80	30	8	0,84
NS8R24SS.SEB	2,5	M 24 (x3)	100	36	38	45	90	80	36	8	0,9

Чертеж

