



## Неръждаем ринг болт с резба с двойно завъртане, марка CODIPRO, модел SS DSS

### Информация за продукта



Ринг болтът от неръждаема стомана модел SS DSS е ринг болт с двойна резба на завъртане.

Той е проектиран за едновременното повдигане и завъртане на товари.

Неговата резба с двойна посока на завъртане му осигурява точно подравняване със сапана.

#### Характеристики:

Ринг болт от неръждаема стомана, който осигурява максимална защита срещу корозия.

Може да се върти в натоварено положение.

Размери от M45 до M56 и също модели с UNC резби налични при поръчка.

**Материал:** AISI 316 L

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Стандарт:** EN 1677-1  
*except grade/WLL*

**Коефициент на безопасност:** 5:1

Продуктов номер	WLL тон	Резба	Усилие при завиване Nm	L1 мм	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	L1 мм	S мм	Тегло кг
NS8KL24SS.DSS	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
NS8KL30SS.DSS	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
NS8KL33SS.DSS	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
NS8KL36SS.DSS	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
NS8KL363SS.DSS	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
NS8KL39SS.DSS	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
NS8KL42SS.DSS	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
NS8KL423SS.DSS	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4

## Чертеж

