



## Захватна точка за заваряване, двойна, клас 10

### Информация за продукта

**Обща информация:** Върти се на 180 градуса; изисква минимално заемано пространство.

Елементите, които са предназначени за повдигане на товари, са преминали Magniflux проверка за пукнатини със 100% успеваемост.

Двете захватни точки осигуряват еднакво и оптимално разпределение на силата в елемента за повдигане и поради това е възможна употребата на по-тънки пластини на основата.

Блокът за заваряване е изкован от материал с отлични качества за заваряване.

Дизайнът е с нисък профил, но с голяма здравина.

Рингът е сгъваем, като по този начин се избягват рисковете от откопчаване и закачване.

**Материал:** Кована стоманена сплав, закалена и temperирана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Покритие:** Покритие - боя

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефициент на безопасност:** 4:1

Продуктов номер	WLL TON	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	L MM	M MM	HV mm	a MM	Тегло кг
NS8J04Y	4	66	14	30	48	65	70	135	76	5	3	0,6
NS8J06Y	6,7	85	20	39	60	89	91	171	98	5	3	1,5
NS8J10Y	10	95	21	46	65	100	100	196	106	7	4	2,4
NS8J16Y	16	127	30	57	90	130	136	263	149	8	4	5,5
NS8J30Y	31,5	178	42	75	130	160	195	375	213	15	4	15,8

## Чертеж

