



## Захватна точка с пръстен с двойно завъртане, марка CODIPRO, модел DSR UP, клас 8

### Информация за продукта

Захватната точка с пръстен с двойно завъртане, марка CODIPRO, модел DSR UP е специално предназначена за движение в натоварено положение. Пръстенът с двойно движение позволява точна ориентация към посоката на сапана.

#### Характеристики:

- Въртене в натоварено положение
- Може да се използва за всеки вид повдигане
- Две опции за повдигане: с шестограм и с гедоре (също и за външна гайка)
- Силата на затягане е означена върху всички ринг болтове и гайки от серията GRADUP.

**Материал:** Високо издръжлива на опън стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Стандарт:** EN 1677-1  
*except grade/WLL*

**Коефициент на безопасност:** 5:1

Продуктов номер	WLL тон	Резба	Усилие при завиване Nm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	L1 мм	S1 мм	S2 мм	Тегло кг
NS8KL05M	0,07	M5 (x0.8)	3	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL06M	0,15	M6 (x1)	4	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL08M	0,4	M8 (x1.25)	6	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL10M	0,7	M10 (x1.50)	10	33	30	30	38	27	14	53	9,5	18	8	16	0,3
NS8KL12M	1,05	M12 (x1.75)	15	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3
NS8KL14M	1,4	M14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	23	8	20	0,9
NS8KL16M	2	M16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
NS8KL18M	2,3	M18 (x2.5)	70	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
NS8KL20M	2,5	M20 (x2.5)	100	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9
NS8KL22M	3,5	M22 (x2.5)	120	62	55	60	83	55	25	115	19	33	14	24	2,6
NS8KL24M	4,4	M24 (x3)	160	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6
NS8KL27M	5,7	M27 (x3)	200	62	55	60	83	55	25	115	19	40	14	24	2,7
NS8KL30M	6	M30 (x3.5)	250	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7

# Чертеж

