



Ринг болт с резба с двойно въртене, марка CODIPRO, модел DSS UP

Информация за продукта

Шегелът с въртяща се резба модел DSS с универсално приложение е ринг болт с двойно завъртане. Той е проектиран за едновременното повдигане и завъртане на тежки товари. Неговата резба с двойна посока на завъртане осигурява точно подравняване със сапана.

Характеристики:

- Може да се върти в натоварено положение.
- Може да се използва за всякакъв вид повдигане.
- Силата на затягане е означена върху всички ринг болтове и гайки от серията GRADUP.

Материал: Високо издръжлива на опън стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Стандарт: EN 1677-1

except grade/WLL

Коефициент на безопасност: 5:1

Продуктов номер	WLL тон	Резба	Усилие при завиване Nm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	L1 мм	S мм	Тегло кг
NS8KL24DSS	4,5	M 24 (x3)	160	61	31	70	98	73	149	33	36	19	5,4
NS8KL30DSS	7,7	M 30 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	45	19	5,5
NS8KL33DSS	8,5	M 33 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	50	19	5,5
NS8KL36DSS	11	M 36 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5
NS8KL39DSS	12	M 39 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	58	19	5,7
NS8KL42DSS	13	M 42 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8
NS8KL45DSS	14,5	M 45 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,9
NS8KL48DSS	17	M 48 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11
NS8KL52DSS	19	M 52 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	12,2
NS8KL56DSS	22	M 56 (x5,5)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,3
NS8KL64DSS	25	M 64 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2

Чертеж

