Ринг болт от неръждаема стомана / DIN 580

Информация за продукта

Повдигащи елементи от неръждаема стомана, предназначени за вертикално повдигане.

Материал: AISI 316
Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка
Работна температура: -40 - (+)400°C
Покритие: Полирана повърхност
Стандарт: DIN 580
Забележка: Само за вертикално повдигане! Налични са и други размери.

Коефициент на безопасност: 4:1

Продуктов номер	WLL тон	Резба мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	Тегло кг
NSRH06L	0,08	M6	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH08L	0,14	M8	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH10L	0,23	M10	25	45	25	17	8	45	0,11
NSRH12L	0,34	M12	30	54	30	20,5	10	53	0,18
NSRH16L	0,7	M16	35	63	35	27	12	62	0,28
NSRH20L	1,2	M20	39	71	39	30	14	70	0,45

Технически данни

ТОВАРОПОДЕМНОСТИ

	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)	Товароподемност (т)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08		0,16		-		-	
M8	0,14		0,28		0,1		0,14	
M10	0,23		0,46					

Чертеж