

Ринг болт от неръждаема стомана / DIN 580



Информация за продукта

Повдигащи елементи от неръждаема стомана, предназначени за вертикално повдигане.

Материал: AISI 316

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)400°C

Покритие: Полирана повърхност

Стандарт: DIN 580

Забележка: Само за вертикално повдигане! Налични са и други размери.

Коефициент на безопасност: 4:1

| Продуктов номер | WLL ТОН | Резба ММ | b ММ | c ММ | d ММ | e ММ | f ММ | g ММ | Тегло кг |
|-----------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| NSRH06L | 0,08 | M6 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 36 | 0,06 |
| NSRH08L | 0,14 | M8 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 36 | 0,06 |
| NSRH10L | 0,23 | M10 | 25 | 45 | 25 | 17 | 8 | 45 | 0,11 |
| NSRH12L | 0,34 | M12 | 30 | 54 | 30 | 20,5 | 10 | 53 | 0,18 |
| NSRH16L | 0,7 | M16 | 35 | 63 | 35 | 27 | 12 | 62 | 0,28 |
| NSRH20L | 1,2 | M20 | 39 | 71 | 39 | 30 | 14 | 70 | 0,45 |

Технически данни

ТОВАРОПОДЕМНОСТИ

| | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Товароподемност (т) | Товароподемност (т) | Товароподемност (т) | Товароподемност (т) | Товароподемност (т) | Товароподемност (т) | Товароподемност (т) | Товароподемност (т) |
| | | | | | 0 - 45° | 45-60° | 0 - 45° | 45-60° |
| M6 | 0,08 | | 0,16 | | - | | - | |
| M8 | 0,14 | | 0,28 | | 0,1 | | 0,14 | |
| M10 | 0,23 | | 0,46 | | | | | |

Чертеж

