



Шегел тип Омега с болт и заключващ шплент, марка GREEN PIN, модел G-4163

Информация за продукта

Сертификация: Към този продукт може да получите сертификат за работа, 3.1 сертификат за материалите на изработка, тест сертификат от производителя, Европейска декларация за съответствие. Към всички шегели с товароподемност 2 т и повече можете да получите сертификат DNV 2.7-1.

Стандартизация: Стандарт на ЕС 13889; отговарят на изискванията на Федералната спецификация на САЩ RR-C-271 Тип IV A, клас 3, качество A.

Забележка: Този шегел може също така да бъде поръчан с неподвижна гайка (допълнителен обезопасяващ болт, изработен съобразно директива AISI316, е прекаран през гайката и през щифта на шегела). Този обезопасяващ болт е затегнат с 2 бр. комплекта Nord-Lock шайби и подсигуряваща гайка. Тези шайби се заключват, когато шегелът е подложен на движение и поддържат гайката в безопасно положение).

Материал: Шегелът и щифтът са изработени от високоустойчива на опън кована стомана, клас 6, подсилена и temperирана.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C - (+)200°C

Покритие: Горещо поцинковани

Стандарт: EN 13889

Коефициент на безопасност: 6:1

Клас : 6

Продуктов номер	WLL ТОН	a ММ	b ММ	c ММ	d ММ	e ММ	f ММ	g ММ	h ММ	i ММ	j ММ	k ММ	Тегло КГ
SAK05PL	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06
SAK07PL	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	50	40	5	0,11
SAK10PL	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16
SAK15PL	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22
SAK20PL	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
SAK32PL	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
SAK47PL	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
SAK65PL	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
SAK85PL	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
SAK95PL	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
SAK120PL	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
SAK135PL	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
SAK170PL	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
SAK250PL	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
SAK350PL	35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19,85
SAK425PL	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33
SAK550PL	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
SAK850PL	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62

Чертеж

