



Шегел тип Омега с болт и заключващ шплент, марка GREEN PIN, модел G-4163

Информация за продукта

Сертификация: Към този продукт може да получите сертификат за работа, 3.1 сертификат за материалите на изработка, тест сертификат от производителя, Европейска декларация за съответствие. Към всички шегели с товароподемност 2 т и повече можете да получите сертификат DNV 2.7-1.

Стандартизация: Стандарт на ЕС 13889; отговарят на изискванията на Федералната спецификация на САЩ RR-C-271 Тип IV A, клас 3, качество A.

Забележка: Този шегел може също така да бъде поръчан с неподвижна гайка (допълнителен обезопасяващ болт, изработен съобразно директива AISI316, е прекаран през гайката и през щифта на шегела). Този обезопасяващ болт е затегнат с 2 бр. комплекта Nord-Lock шайби и подсигурираща гайка. Тези шайби се заключват, когато шегелът е подложен на движение и поддържат гайката в безопасно положение).

Материал: Шегелът и щифтът са изработени от високоустойчива на опън кована стомана, клас 6, подсилена и temperирана.

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C - (+)200°C

Покритие: Горещо поцинковани

Стандарт: EN 13889

Коефициент на безопасност: 6:1

Клас : 6

| Продуктов номер | WLL ТОН | a ММ | b ММ | c ММ | d ММ | e ММ | f ММ | g ММ | h ММ | i ММ | j ММ | k ММ | Тегло КГ |
|-----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SAK05PL | 0,5 | 7 | 8 | 16,5 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48,5 | 42 | 34 | 4 | 0,06 |
| SAK07PL | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 50 | 40 | 5 | 0,11 |
| SAK10PL | 1 | 10 | 11 | 22,5 | 10 | 17 | 36,5 | 26 | 63,5 | 60 | 46 | 8 | 0,16 |
| SAK15PL | 1,5 | 11 | 13 | 26,5 | 11 | 19 | 43 | 29 | 74 | 67 | 51 | 11 | 0,22 |
| SAK20PL | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 82 | 58 | 13 | 0,42 |
| SAK32PL | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0,74 |
| SAK47PL | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 114 | 89 | 19 | 1,18 |
| SAK65PL | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1,77 |
| SAK85PL | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2,58 |
| SAK95PL | 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 27 | 3,66 |
| SAK120PL | 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 178 | 147 | 30 | 4,91 |
| SAK135PL | 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | 6,54 |
| SAK170PL | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | 8,19 |
| SAK250PL | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 249 | 216 | 23 | 14,22 |
| SAK350PL | 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 197 | 138 | 331 | 269 | 238 | 26 | 19,85 |
| SAK425PL | 42,5 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 222 | 160 | 377 | 301 | 274 | 29 | 28,33 |
| SAK550PL | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 330 | 310 | 32 | 39,59 |
| SAK850PL | 85 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 329 | 190 | 527 | 380 | 340 | 39 | 62 |

Чертеж

