



Шегел тип Омега с винт, марка GREEN PIN, модел G-4161

Информация за продукта

Шегели тип Омега с винт.

Сертификация: Към този продукт може да получите сертификат за работа, 3.1 сертификат за материалите на изработка, тест сертификат от производителя, Европейска декларация за съответствие. Към всички шегели с товароподемност 2 т и повече можете да получите сертификат DNV 2.7-1.

Стандартизация: Стандарт на ЕС 13889; отговарят на изискванията на Федералната спецификация на САЩ RR-C-271 Тип IV A, клас 3, качество A.

Материал: Шегелът и щифтът са изработени от високоустойчива на опън кована стомана, клас 6, подсилена и темперирана.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C - (+)200°C

Покритие: Горещо цинковани

Стандарт: EN 13889

Коефициент на безопасност: 6:1

Клас : 6

Продуктов номер	WLL ТОН	A ММ	B ММ	C ММ	D ММ	e ММ	f ММ	g ММ	h ММ	i ММ	j ММ	Тегло КГ
SAK03P	0,33	5	6	12	5	9,5	22	16	36	29,5	26	0,02
SAK05P	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	38	34	0,05
SAK07P	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	46,5	40	0,1
SAK10P	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	54	46	0,14
SAK15P	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	59,5	51	0,19
SAK20P	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	73	58	0,36
SAK32P	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	89	75	0,63
SAK47P	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	103	89	1,01
SAK65P	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	119	102	1,5
SAK85P	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	137	118	2,21
SAK95P	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	153	131	3,16
SAK120P	12	32	35	72	32	51	115	83	201	170	147	4,31
SAK135P	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	186	162	5,55
SAK170P	17	38	42	88	38	60	146	99	249	203	175	7,43
SAK250P	25	45	50	103	45	74	178	126	300	243	216	12,84
SAK350P	35	50	57	111	50	83	197	138	331	272	238	18,15
SAK425P	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	310	274	26,29
SAK550P	55	65	70	145	65	105	260	180	433	344	310	37,6

Чертеж

