



Шегел тип D с болт и заключващ шплент, марка GREEN PIN, модел G-4153

Информация за продукта

Основна информация: Шегел тип D с болт и заключващ шплент.

Сертификация: Към този продукт може да получите сертификат за работа, 3.1 сертификат за материалите на изработка, тест сертификат от производителя, Европейска декларация за съответствие. Към всички шегели с товароподемност 2 т и повече можете да получите сертификат DNV 2.7-1.

Забележка: Този шегел може също така да бъде поръчан с неподвижна гайка (допълнителен обезопасяващ болт, изработен съобразно директива AISI316, е прекаран през гайката и през щифта на шегела). Този обезопасяващ болт е затегнат с 2 бр. комплекта Nord-Lock шайби и подсигуряваща гайка. Тези шайби се заключват, когато шегелът е подложен на движение и поддържат гайката в безопасно положение).

Материал: Шегелът и щифтът са изработени от високоустойчива на опън кована стомана, клас 6, подсилена и temperирана.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C - (+)200°C

Покритие: Горещо поцинковани

Стандарт: EN 13889

Коефициент на безопасност: 6:1

Клас : 6

Продуктов номер	WLL ТОН	A ММ	B ММ	C ММ	D ММ	e ММ	f ММ	g ММ	h ММ	i ММ	Тегло КГ
SAK20SL	2	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39
SAK32SL	3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67
SAK47SL	4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08
SAK65SL	6,5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66
SAK85SL	8,5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46
SAK95SL	9,5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,4
SAK120SL	12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51
SAK135SL	13,5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,1
SAK170SL	17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63
SAK250SL	25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88
SAK350SL	35	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35
SAK425SL	42,5	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25,94
SAK550SL	55	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33
SAK850SL	85	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97

Чертеж

