



Шегел тип D с винт, марка GREEN PIN, модел G-4151

Информация за продукта

Шегели тип D с винт.

Сертификация: Към този продукт може да получите сертификат за работа, 3.1 сертификат за материалите на изработка, тест сертификат от производителя, Европейска декларация за съответствие. Към всички шегели с товароподемност 2 т и повече можете да получите сертификат DNV 2.7-1.

Стандартизация: Стандарт на ЕС 13889; отговарят на изискванията на Федералната спецификация на САЩ RR-C-271 Тип IV A, клас 3, качество A.

Материал: Шегелът и щифтът са изработени от високоустойчива на опън кована стомана, клас 6, подсилена и temperирана.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40°C - (+)200°C

Покритие: Горещо поцинковани

Стандарт: EN 13889

Коефициент на безопасност: 6:1

Клас : 6

| Продуктов номер | WLL ТОН | A ММ | B ММ | C ММ | D ММ | e ММ | f ММ | g ММ | h ММ | Тегло кг |
|-----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SAK03S | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 19 | 33 | 29,5 | 0,02 |
| SAK05S | 0,5 | 7 | 8 | 16,5 | 7 | 12 | 22 | 41,5 | 38 | 0,05 |
| SAK07S | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 26 | 50 | 46,5 | 0,09 |
| SAK10S | 1 | 10 | 11 | 22,5 | 10 | 17 | 32 | 59 | 54 | 0,14 |
| SAK15S | 1,5 | 11 | 13 | 26,5 | 11 | 19 | 37 | 68 | 59,5 | 0,19 |
| SAK20S | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 81 | 73 | 0,32 |
| SAK32S | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 89 | 0,54 |
| SAK47S | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 103 | 0,87 |
| SAK65S | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 119 | 1,34 |
| SAK85S | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 137 | 2,08 |
| SAK95S | 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 90 | 167 | 153 | 2,77 |
| SAK120S | 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 94 | 180 | 170 | 3,72 |
| SAK135S | 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 115 | 209 | 186 | 5,14 |
| SAK170S | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 203 | 6,85 |
| SAK250S | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 149 | 271 | 243 | 11,45 |
| SAK350S | 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 171 | 305 | 272 | 16,86 |
| SAK425S | 42,5 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 190 | 345 | 310 | 24,61 |
| SAK550S | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 203 | 376 | 344 | 32,65 |

Чертеж

