

## Стоманено въже със стоманена сърцевина 6x36WS-IWRC, 265 нишки

### Информация за продукта



Стандартизирано по: ISO 4309

Категоризация на въжето номер: Всички диаметри RCN.09

Дясно усукано

Структура: 6x36WS-IWRC

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Покритие: Поцинковано

Стандарт: EN 12385-4

Коефициент на запълване: 0.59

RCN: 09

Въжени сапани




Въже за телфер



Укрепване на констрикции



Мостови кранове



Кулокранове



Кран за контейнери



Мобилен пристанищен кран



Офшорен кран



Товарен кран



Верижен кран



Верижен кран за сонди



Леярски кран




STS кран



Портален кран



RTG кран



Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покритие	Rope lay.	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм <sup>2</sup>	Lubrication	Тегло кг/100м
ТЕК26508	8	1 770	Galvanized	sZ	40,3	29,4	A-1	26,2
ТЕК26510	10	1 770	Galvanized	sZ	63	46	A-1	40,9
ТЕК26512	12	1 770	Galvanized	sZ	90,7	66,2	A-1	58,9
ТЕК26513	13	1 770	Galvanized	sZ	106	77,7	A-1	69,1
ТЕК26514	14	1 770	Galvanized	sZ	124	90,2	A-1	80,2
ТЕК26516	16	1 770	Galvanized	sZ	161	118	A-1	105
ТЕК26518	18	1 770	Galvanized	sZ	204	149	A-1	133
ТЕК26520	20	1 770	Galvanized	sZ	252	184	A-1	164
ТЕК26522	22	1 770	Galvanized	sZ	305	223	A-1	198
ТЕК26526	26	1 770	Galvanized	sZ	426	311	A-1	276
ТЕК26528	28	1 770	Galvanized	sZ	494	361	A-1	321
ТЕК26530	30	1 770	Galvanized	sZ	567	414	A-1	368
ТЕК26532	32	1 770	Galvanized	sZ	645	471	A-1	419