



## Стоманено въже със стоманена сърцевина 6x19M-WSC, 133 нишки

### Информация за продукта



Стандартизирано по: ISO 4309

Категоризация на въжето номер: Всички диаметри RCN.09

Дясно усукано

Структура: 6x19M-WSC, 133 нишки

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Покритие: Поцинковано

Стандарт: EN 12385-4

Коефициент на запълване: 0.53

RCN: 04

Въжени сапани



Въже за телфер



Укрепване на  
констрикции



Земеделие и  
животновъдство



Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Покритие	Rope lay.	Мин. разкъсващо усилие kN	Метална зона мм <sup>2</sup>	Lubrication	Тегло кг/100м
ТЕК13304	4	1 770	Galvanized	sZ	10,3	6,69	Dry	6,1
ТЕК13305	5	1 770	Galvanized	sZ	16	10,5	Dry	9,53
ТЕК13306	6	1 770	Galvanized	sZ	23,1	15	Dry	13,7
ТЕК13308	8	1 770	Galvanized	sZ	41	26,8	Dry	24,4
ТЕК13310	10	1 770	Galvanized	sZ	64,1	41,8	Dry	38,1
ТЕК13312	12	1 770	Galvanized	sZ	92,3	60,2	Dry	54,9