



## Неротационно стоманено въже със стоманена сърцевина за автокранове/245 нишки

### Информация за продукта



Обичайни приложения: за лебедки за кулокранове, подвижни кранове, електрически лебедки и др., за които е необходимо неротационно въже.

**Стандарт:** ISO 4309

**Категоризация на въжето номер:** Всички диаметри RCN.23-2

**Структура:** Неротационно, изтъкано от стандартни нишки

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт

**Стандарт:** EN 12385-4

**Коефициент на запълване:** 0.61

**RCN:** 23-2

| Продуктов номер | Диаметър на въжето<br>мм | Tensile strength<br>N/mm <sup>2</sup> | Покритие   | Rope lay. | Мин. разкъсващо усилие<br>kN | Метална зона<br>мм <sup>2</sup> | Lubrication | Тегло<br>кг/100м |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| ANKO08          | 8                        | 2 160                                 | Galvanized | sZ        | 48,4                         | 30,7                            | A-1         | 29               |
| ANKO10          | 10                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ        | 75,6                         | 48                              | A-1         | 45               |
| ANKO12          | 12                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ        | 109                          | 69,1                            | A-1         | 65               |
| ANKO14          | 14                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ        | 148                          | 94,1                            | A-1         | 89               |
| ANKO16          | 16                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ        | 194                          | 123                             | A-1         | 116              |
| ANKO18          | 18                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ        | 245                          | 156                             | A-1         | 147              |
| ANKO19          | 19                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ        | 273                          | 173                             | A-1         | 164              |
| ANKO20          | 20                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ        | 302                          | 192                             | A-1         | 182              |
| ANKO22          | 22                       | 2 160                                 | Galvanized | sZ        | 366                          | 232                             | A-1         | 220              |