



Неротационно стоманено въже със стоманена сърцевина за автокранове/245 нишки

Информация за продукта



Обичайни приложения: за лебедки за кулокранове, подвижни кранове, електрически лебедки и др., за които е необходимо неротационно въже.

Стандарт: ISO 4309

Категоризация на въжето номер: Всички диаметри RCN.23-2

Структура: Неротационно, изтъкано от стандартни нишки

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Стандарт: EN 12385-4

Коефициент на запълване: 0.61

RCN: 23-2

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Tensile strength N/mm ²	Метална зона мм ²	Мин. разкъсващо усилие kN	Покритие	Тегло кг/100м	Delivery time
ANKO08	8	2 160	-	-	Galvanized	-	-
ANKO10	10	2 160	-	-	Galvanized	-	-
ANKO12	12	2 160	-	-	Galvanized	-	-
ANKO14	14	2 160	-	-	Galvanized	-	-
ANKO16	16	2 160	-	-	Galvanized	-	-
ANKO18	18	2 160	-	-	Galvanized	-	-
ANKO19	19	2 160	-	-	Galvanized	-	-
ANKO20	20	2 160	-	-	Galvanized	-	-
ANKO22	22	2 160	-	-	Galvanized	-	-