



## Green Pin® спрокет за стоманени въжета с болт и шплент, модел G-6423

### Информация за продукта

**Стандарт:** EN 13411-6

**Материал:** Високоустойчива на опън стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -20°C - (+)200°C

**Покритие:** Горещо цинкуван

**Стандарт:** EN 13411-6

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	Разкъсващо усилие тон	Покритие	Номер	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	Тегло кг
KII010	7-8	8	Галванизирен	0,25	128	110	51	18	16	9	36	0,87
KII015	9-10	12	Галванизирен	0,5	165	142	62	20,5	21	11	46	1,8
KII025	11-13	20	Галванизирен	1	175	146	66	25	25	12	57	2,68
KII040	14-16	25	Галванизирен	2	211	176	82	31	30	15	70	4,7
KII050	18-19	40	Галванизирен	3	252	212	95	38	35	16	80	8,1
KII070	20-22	55	Галванизирен	4	288	240	110	44	41	19	95	12
KII100	24-26	75	Галванизирен	5	329	274	130	51	51	22	110	17,9
KII120	27-29	90	Галванизирен	6	375	310	144	57	57	25	130	23,7
KII160	30-32	110	Галванизирен	7	423	350	155	63	64	28	146	33
KII180	34-36	125	Галванизирен	8	474	400	163	69	64	28	148	42

# Чертеж

