

Електрическа хидравлична ножична платформа за повдигане



Информация за продукта

Предназначена за инсталации, ремонтни дейности, пакетажни работи и др. работно напрежение - 3-фазно / 380-400 V / 50 Hz.

Снабдена с устройство за контрол (кабел), което поддържа функции за повдигане и сваляне, както и с аварийен стоп.

Оборудвана със защитна рамка, която не позволява на платформата да свали товара, ако нещо попадне между плочите.

Притежава електромагнитен клапан, платформата не може да пропадне (ще спре), ако някой от маркучите се скъса.

Доставя се напълно сглобена без електрически щепсел.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

Покритие: Покритие - боя, жълта

Стандарт: EN 1570

Забележка: Време за повдигане на товара: 1/2 т= 20 сек. | 4 т=40 сек.

Продуктов номер	Макс. товар кг	L мм	B мм	L1 мм	B1 мм	H мм	Тегло кг
NOSP1000H	1 000	1 300	820	1 266	680	205 - 990	164
NOSP2000H	2 000	1 600	1 000	1 255	785	230 - 1000	270
NOSP4000H	4 000	2 000	1 200	1 600	930	240 - 1050	446

Чертеж

