

Подложка против плъзгане

Информация за продукта



- налични на ролка или на парче
- поставят се под палети, за да намалят триенето по време на транспортирането на товари и за да намалят нуждата от укрепване на товара, така че да могат да се използват по-малко на брой и по-слаби укрепващи съоръжения
- подходящи за всякакви материали; не залепват
- коефициент на триене мин. 0.81 - под дървени палети, поставени в камион
- продават се и на цели ролки

Материал: Преработена гума / полиуретан

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -30 °C - (+)100 °C

Покритие: Цвят - черен

Стандарт: EN 12195-2

Продуктов номер	Дължина м	Размер мм	Дебелина мм	Tensile Strength (N/mm ²)	Опаковъчно к-во бр.	Loading strength t/m2	Тегло кг/м2	Delivery time
KITMA5250	-	250 x 250	5	0,6	20	180	-	0
KITMA3R	20	1 250	3	0,6	-	180	3	0
KITMA3R300	20	300	3	0,6	-	180	3	0
KITMA5R	12	1 250	5	0,6	-	180	5	0
KITMA6R	10	1 250	6	0,6	-	180	6	0
KITMA8R	8	1 250	8	0,6	-	290	8	0
KITMA10R	6	1 250	10	0,6	-	290	10	0
KITMA5625	-	250 x 625	5	0,6	-	180	-	0