



Сапан от стоманено въже - тип 2

Информация за продукта

- Сапана е оборудван със скоби, халка и куки с предпазен език.
- Работно натоварване: 1770 N / мм²
- Също така се предлага със свързващи звена, по-големи товароподемности и специални краища. Консултирайте се с нашите търговци.

Забележка! Последните 2 цифри от продуктивния код се отнасят за дължината (L-дължина).

Структура: 6X36-IWRC

Маркировка: CE - маркировка, Стоманена сърцевина

Покритие: Стоманеното въже е горещо поцинковано; компонентите са с покритие боя - жълта.

Коефициент на безопасност: 5:1

Продуктов номер	Диаметър на въжето мм	WLL 0-45° t	WLL 45-60° T
TER20601	6	0,49	0,35
TER20801	8	0,98	0,7
TER21001	10	1,47	1,05
TER21201	12	2,17	1,55
TER21401	14	2,968	2,12
TER21601	16	3,78	2,7
TER21801	18	4,76	3,4
TER22002	20	6,09	4,35
TER22202	22	7,28	5,2
TER22402	24	8,82	6,3
TER22602	26	10,08	7,2
TER22802	28	11,76	8,4
TER23002	30	13,58	9,7
TER23202	32	15,4	11
TER23603	36	19,6	14
TER24003	40	23,8	17
TER24403	44	29,4	21
TER24803	48	35	25
TER25203	52	40,6	29
TER25603	56	46,9	33,5
TER26003	60	54,6	39

Технически данни

Товароподемности

Въже

Ø	Товароподемност в тонове	
	□	□
мм	0°-45°	45°-60°
6	0,49	0,35
8	0,98	0,7
10	1,47	1,05
12	2,17	1,55
14	2,968	2,12
16	3,78	2,7
18	4,76	3,4
20	6,09	4,35
22	7,28	5,2
24	8,82	6,3
26	10,08	7,2
28	11,76	8,4
30	13,58	9,7
32	15,4	11,0
36	19,6	14,0
40	23,8	17,0

40	23,9	17,9
44	29,4	21,0
48	35,0	25,0
52	40,6	29,5
56	46,9	33,5
60	54,6	39,0

Чертеж

