



Сапан от стоманено въже - тип 6

Информация за продукта

- Сапана е оборудван със скоби и затворени краища тип ухо.
- Работно натоварване: 1770 N / мм²
- Също така се предлага със свързващи звена, по-големи товаропдемности и специални краища. Консултирайте се с нашите търговци.

Забележка! Последните 2 цифри от продуктивния код се отнасят за дължината (L-дължина).

Особености: Стоманена сърцевина

Структура: 6X36-IWRC

Маркировка: CE - маркировка

Покритие: Горещо цинкован

| Продуктов номер | WLL |
|-----------------|------|
| TER60601 | 0,35 |
| TER60801 | 0,7 |
| TER61001 | 1,05 |
| TER61201 | 1,55 |
| TER61401 | 2,12 |
| TER61601 | 2,7 |
| TER61801 | 3,4 |
| TER62002 | 4,35 |
| TER62202 | 5,2 |
| TER62402 | 6,3 |
| TER62602 | 7,2 |
| TER62802 | 8,4 |
| TER63002 | 9,7 |
| TER63202 | 11 |
| TER63603 | 14 |
| TER64003 | 17 |
| TER64403 | 21 |
| TER64803 | 25 |
| TER65203 | 29 |
| TER65603 | 33,5 |
| TER66003 | 39 |

Технически данни

Товароподемности

| Въже | Товароподемност в тонове | | |
|------|--------------------------|-------------|----------|
| ∅ | □ | □ | □ |
| мм | Прав захват | Объл захват | U-захват |
| 6 | 0,35 | 0,28 | 0,7 |
| 8 | 0,7 | 0,55 | 1,4 |
| 10 | 1,05 | 0,85 | 2,1 |
| 12 | 1,55 | 1,2 | 3,1 |
| 14 | 2,12 | 1,7 | 4,2 |
| 16 | 2,7 | 2,2 | 5,4 |
| 18 | 3,4 | 2,7 | 6,8 |
| 20 | 4,35 | 3,4 | 8,7 |
| 22 | 5,2 | 4,1 | 10,4 |
| 24 | 6,3 | 5 | 12,6 |
| 26 | 7,2 | 5,8 | 14,4 |
| 28 | 8,4 | 6,7 | 16,8 |
| 32 | 11 | 8,8 | 22 |
| 36 | 14 | 11,2 | 28 |
| 40 | 17 | 13,6 | 34 |
| 44 | 21 | 16,8 | 42 |

| | | | |
|----|------|------|----|
| 48 | 25 | 20 | 50 |
| 52 | 29 | 23,2 | 58 |
| 56 | 33,5 | 26,8 | 67 |
| 60 | 39 | 31,2 | 78 |

Чертеж

