

## Захватна точка за заваряване, въртяща, клас 10, модел TP-S



### Информация за продукта

Въртящите се точки за заваряване могат да носят товар в рамките на допусканата товароподемност във всички посоки.

Всички ротационни точки за заваряване могат да се въртят около оста си с цел предотвратяване на счупване, което също така прави възможно тяхното странично сгъване, когато не се използват.

Допълнително се оборудвани с лагер, благодарение на който ротационната точка за заваряване винаги е подравнена с посоката на повдигане на товара.

#### Преимущества:

- Означенията върху точката за заваряване показват ясно възможните ъгли на повдигане на товара.
- Допълнително инсталираният лагерен механизъм осигурява плавно завъртане в натоварено положение.
- Спирачната система предпазва точката от усукване.
- Вътрешната, както и външната повърхност са защитени от корозия чрез заздравено поцинковано покритие.
- Подобреното завъртане на оста на точката спрямо повърхността на повдигания товар се постига благодарение на специални машинни изчисления.
- Износването на лагера може да бъде установено визуално по разстоянието върху захватната точка без измервателни инструменти.
- Тествана за счупване с товар, чието тегло е четири пъти по-голямо от максимално допустимото, във всички посоки на повдигане.

Всички операции по заваряване следва да се извършват от професионален заварчик.

**Материал:** Въртяща се захватна точка за заваряване от стоманена сплав клас 10

**Маркировка:** Товароподемност (WLL)

**Покритие:** Покритие - боя

**Забележка:** Повърхността, към която точката за заваряване ще бъде прикрепена, трябва да бъде плоска и да издържа на товара, на който ще бъде изложена.

**Коефициент на безопасност:** 4:1

Продуктов номер	Код	WLL ТОН	Работна дължина ММ	Ухо Ø x t1 x b1 ММ	a ММ	Øb ММ	g ММ	t ММ	Тегло кг
NS10KL2HI	TP-S 2.5	2,5	57	16 x 70 x 34	5.5 x 45°	52	68	57	0,95
NS10KL4HI	TP-S 4	4	62	18 x 85 x 45	7.0 x 45°	57	74	62	1,3
NS10KL6HI	TP-S 6.7	6,7	78	20 x 85 x 45	8.5 x 45°	70	95	78	2,2
NS10KL10HI	TP-S 10	10	83	23 x 115 x 60	10 x 45°	80	102	83	3,3
NS10KL17HI	TP-S 17	17	106	30 x 140 x 70	12 x 45°	100	129	106	6,66

## Технически данни

Диаграма на натоварване

Начин на повдигане на товара	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Брой захватни точки	1	1	2	2	2				3+4	3+4	
Ъгъл на наклона	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°			
Продуктов код	Товароподемност										
	тонове										
TP-S 2,5	5,0	2,5	10	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75			
TP-S 4	8,0	4,0	16	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0			
TP-S 6,7	12	6,7	24	13,4	9,5	6,7	14,0	10			
TP-S 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15			
TP-S 17	25	17	50	34	23,5	17	35	25			

Чертеж

