



## С-захват CG, единичен

### Информация за продукта

С-захват за употреба с халки, куки или салани тип примка. Веригата се закрепва директно към захвата и има вградена скъсяваща кука, което спестява употребата на скъсяващи куки и други допълнителни аксесоари.

**Особености:** EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M, AS 3776:2015

**Материал:** Закалена легирана стомана клас 10.

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, Код, клас на якост и товароподемност.

**Работна температура:** -40 - (+)200 °C

**Покритие:** Боя.

**Стандарт:** EN 1677

**Предупреждение:** Да не се подлага на термична обработка.

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 10

Продуктов номер	Код	WLL ТОН	B ММ	D ММ	E ММ	L ММ	Тегло кг
LLA1006CG	CG-6-10	1,5	11	19	24	80	0,3
LLA1008CG	CG-8-10	2,6	12	24	32	107	0,7
LLA1010CG	CG-10-10	4	15	29	40	134	1,5
LLA1013CG	CG-13-10	6,8	18	38	52	172	3,2
LLA1016CG	CG-16-10	10,3	22	47	64	215	6,1

Чертеж

