



Свързващо звено G

Информация за продукта

Свързващите звена се използват за свързване на верига към различни компоненти за верижен сапан.

Особености: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M, AS 3776:2015

Материал: Закалена легирана стомана клас 10.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, Код, клас на якост и товароподемност.

Работна температура: -40 - (+)200 °C

Покритие: Боя.

Стандарт: EN 1677

Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка.

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

Продуктов номер	Код	Диаметър на веригата ММ	WLL ТОН	A ММ	B ММ	C ММ	F ММ	L ММ	Тегло КГ
LLA1006G	G-6-10	6	1,5	8	15	16	7	45	0,1
LLA1007G	G-7-10	7	2	11	18	22	9	56	0,2
LLA1008G	G-8-10	8	2,6	11	18	22	9	56	0,2
LLA1010G	G-10-10	10	4	13	25	26	12	68	0,3
LLA1013G	G-13-10	13	6,8	17	29	33	15	89	0,7
LLA1016G	G-16-10	16	10,3	20	36	40	19	106	1,4
LLA1020G	G-20-10	20	16	26	43	44	23	125	2,2
LLA1022G	G-22-10	22	20	28	50	59	26	152	3,6
LLA1026G	G-26-10	26	27,3	34	58	61	32	161	5,7
LLA1032G	G-32-10	32	40	40	70	77	38	200	9,5

Чертеж

