



Въртяща кука с предпазен език и лагер LKNK

Информация за продукта

Кука въртяща се в натоварено положение, оборудвана с пружинно заключващо устройство. Благодарение на способността да се върти куката е лесна за привеждане в желаната посока.

Материал: Закалена и легирана стомана.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт, Код, клас на якост и товароподемност.

Работна температура: -40 - (+)200 °C

Покритие: Боя.

Стандарт: EN 1677

Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка.

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

Продуктов номер	Код	WLL тон	A мм	B мм	C мм	E мм	G мм	H мм	L мм	Тегло кг
SALKAKL1078LKNK	LKNK-7/8-10	2,6	12	28	28	38	18	24	154	0,9
SALKAKL1010LKNK	LKNK-10-10	4	15	35	35	44	23	31	191	1,6
SALKAKL1013LKNK	LKNK-13-10	6,8	19	40	45	48	28	38	236	3,3
SALKAKL1016LKNK	LKNK-16-10	10,3	25	53	62	61	34	43	293	5,6
SALKAKL1022LKNK	LKNK-22-10	20	35	74	80	80	43	67	400	15,1

Чертеж

