



Верига за повдигане на товари, клас 100

Информация за продукта

Първокласна товарна верига със стандартна работна температура до 200°C.

Предлага се и за работен температурен диапазон до 400°C - за повече информация свържете се с наш представител!

Материал: Закалена и легирана стомана

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Работна температура: -40 - (+)200 °C

Покритие: Боя, синя

Стандарт: EN 818-2

Предупреждение: Да не се подлага на термична обработка.

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 10

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL тон	Мин. разкъсващо усилие kN	Дължина м m	P мм	d мм	w1 мм	Тегло кг
NK1006G	6	1,5	58,9	200	18	6	8,5	0,8
NK1007G	7	1,95	77	200	21	7	10	1,1
NK1008G	8	2,6	102	200	24	8	11	1,4
NK1010G	10	4	158	100	30	10	14	2,3
NK1013G	13	6,8	268	100	39	13	18,8	4
NK1016G	16	10,3	402	100	48	16	21,9	5,6
NK1020G	20	16	630	50	60	20	27	9,4
NK1022G	22	20	785	50	66	22	29	11,9
NK1026G	26	27	1 062	50	78	26	35	16,4

Чертеж

