



Open Wedge Socket G-6413

Информация за продукта

The Green Pin® Open Wedge Socket CP is an open wedge socket with a cotter (split) pin. The socket is made from high tensile steel, while galvanization ensures its long-term durability.

Маркировка: Съгласно релевантния стандарт

Стандарт: EN 13411-6

| Продуктов номер | Диаметър на въжето мм | Разкъсващо усилие тон | Покритие | Номер | Дължина а мм | Вътр. широчина d мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | Тегло кг |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| KII010 | 7-8 | 8 | Галванизирани | 0,25 | 128 | 18 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0,79 |
| KII015 | 9-10 | 12 | Галванизирани | 0,5 | 165 | 20,5 | 165 | 142 | 62 | 20,5 | 21 | 11 | 46 | 1,5 |
| KII025 | 11-13 | 20 | Галванизирани | 1 | 175 | 25 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2,4 |
| KII040 | 14-16 | 25 | Галванизирани | 2 | 211 | 31 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4 |
| KII050 | 18-19 | 40 | Галванизирани | 3 | 252 | 38 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7,4 |
| KII070 | 20-22 | 55 | Галванизирани | 4 | 288 | 44 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11 |
| KII100 | 24-26 | 75 | Галванизирани | 5 | 329 | 51 | 329 | 274 | 130 | 51 | 51 | 22 | 110 | 16 |
| KII120 | 27-29 | 90 | Галванизирани | 6 | 375 | 57 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22 |
| KII160 | 30-32 | 110 | Галванизирани | 7 | 423 | 63 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 31 |
| KII180 | 34-36 | 125 | Галванизирани | 8 | 474 | 69 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 39 |

Чертеж

