



Мини пневматични верижни лебедки Red Rooster TCR-125 / TCR - 250 / TCR-500

Информация за продукта

Мини пневматичните верижни лебедки RED ROOSTER са с широко приложение както в индустрията така и за повдигане на различни видове товари. Поради ниското тегло тези подемници са много подходящи за сервизни приложения. Специално за използване в инсталации за почистване на резервоари, ние препоръчваме верига от неръждаема стомана.

Стандартни характеристики:

- Леки, мобилни и лесни за монтаж.
- TCR-125 - TCR-250 само 7 кг, при 3 м височина на повдигане.
- TCR-500/2 само 9 кг, при 3 м височина на повдигане.
- Прецизен променлив контрол на скоростта.
- Много компактен дизайн.
- Здрав алуминиев корпус.
- Въздушният двигател се охлажда от отработения въздух (вътрешно).
- Управление дистанционно с кабел и ръчно с въже.
- Ниско ниво на шум.

Допълнителни характеристики:

- Морска спецификация / устойчива на корозия
- Системи за боядисване от C2 - Промислени до C5 -
- Спецификация на офшорна употреба (Червено покритие като стандарт. Други RAL цветове се предлагат при запитване).
- Различни видове ръчно управление.
- Електропневматично безжично радио управление.
- Нареждач за верига (PVC, цинкован или неръждаема стомана).
- Предлагат се различни видове куки.
- Системи за подаване на въздух и клапани.
- Система за отвеждане на отработения въздух.
- Festoon системи.
- Основен вентил за спиране на въздуха.

ATEX:

- Съгласно Директива 94/9/ЕС (Ех Класификация)

Препоръчва се:

- използването на SMC устройство за пречистване на въздуха (Продава се отделно).

Продуктов номер	WLL тон	Височина на повдигане м	Модел	Верига бр.	Скорост на повдигане без товар м/мин	Консумация на въздух повдигане л/сек	Скорост на повдигане с товар м/мин	Скорост на спускане с товар м/мин	Консумация на въздух спускане л/сек	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N	P	R	X	Z	K	M	I	Тегло кг	
TCR-125C	0,125	3	TCR-125C	1	19	11,7	14	16	15	249	112	137	130	305	71	21	19	33	1.660	375	124	P/Т 3/8	40	170	-	-	-	7	
TCR-125DPE	0,125	3	TCR-125DPE	1	17,2	11,7	12,8	13	15	286	112	174	130	305	71	21	19	33	-	375	124	P/Т 3/8	40	170	21	2	310	-	8,6
TCR-250C	0,25	3	TCR-250C	1	19	11,7	9,3	17	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7	
TCR-250DPE	0,25	3	TCR-250DPE	1	17,2	11,7	8,1	13	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7	
TCR-500DP2	0,5	3	TCR-500DP2	2	9,5	11,7	4,6	9	15	360	118	83	35	112	140	15	36	20	-	-	-	-	40	180	-	-	22	9	

Технически данни

РАЗМЕРИ

Модел	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	X	Z
TCR-125C	249	112	137	130	305	71	21	19	33	-	1.660	-	375	124	P/Т 3/8	40	170
TCR-125DPE	286	112	174	130	305	71	21	19	33	21							

Чертеж

