



Неръждаема единична халка, клас 60

Информация за продукта



Щампована и подходящ както за ваержни сапани с 1 и 2 клона, както и за сапани от стоманени въжета (подобно на DIN 3088-1989).
Размерите са съгласно DIN 5688-1.

Халката е тествана при 100 % от товарносимостта. Изработена е от висококачествена неръждаема стомана с по-висока устойчивост на киселини и разяждащи вещества от стандартните верижни аксесоари G8, G10 и G12.

Халката е идеално подходяща за използване в солена и отпадна вода, може да се използва в среда с директен контакт с химикали, хранителни продукти и др., като се прилагат определни ограничения.

Материал: 1.4404 (AISI 316L), 1.4462 (AISI 318LN).

Маркировка: CE - маркировка

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 6

Продуктов номер	Код	WLL тон	Работна дължина	Usable with sling hooks up to DIN 15401 No.	За верига 1 рамо Ø мм	За верига 2 рамо Ø мм	Двойна кука DIN 15402 No.	d	s	t	w	Тегло кг
NORHK86	AWI 13-6	1,6	110	2,5	6/7/8	6	4	13	10	110	60	0,34
NORHK108	AWI 16-6	2,6	110	2,5	10	7/8	4	16	14	110	60	0,53
NORHK1310	AWI 18-6	3,5	135	5	-	10	6	18	14	135	75	0,83
NORHK1613	AWI 22-6	6,3	160	6	13/16	13	8	23	17	160	90	1,55

Чертеж

