



Turvaköydet nykäyksenvaimentimella

Tuotekuvaus

Turvaköysi soveltuu kattotyöskentelyyn ja se on varustettu integroidulla liukutarraimella ja nykäyksenvaimentimella. Valikoimassa on kolme eri pituutta: 10, 15 ja 20 m. Turvaköyttä voidaan käyttää tasakatolla, tai loivalla katolla, mutta putoamisen pysäytys tapahtuu vasta pystysuuntaisessa vedossa. Eli turvaköysi tarraimella on putoamisen pysäyttävä järjestelmä. Turvalaite pysäyttää putoamisen vain pystysuorassa putoamisessa tai max 15° kulmassa.

- kernmantle-turvaköysi Ø 12 mm
- integroitu liukutarrain + ABM-nykäyksenvaimennin
- turvahaka nykäyksenvaimentimessa: AZ002, avautuma 18 mm, paino 220 g
- turvahaka köydessä: AZ002A, avautuma 24 mm, paino 180 g

Materiaali: Turvaköysi polyesteri | Nykäyksenvaimennin polyamidi

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 353-2

Tuotekoodi	Max. henkilömäärä	Pituus	Max käyttäjän paino kg	Toimitusaika
LINOSTOP10	1	10	140	0
LINOSTOP15	1	15	140	0
LINOSTOP20	1	20	140	0