



Red Rooster extra noopea -paineilmatalja TCS-500 / TCS-980

Tuotekuvaus

Yleistä: Red Rooster -paineilmataljat on suunniteltu kovaan käyttöön. Taljoissa on kestävä teräsrunko ja venttiilin runko on sama kaikissa malleissa, jolloin varaosien tarve on pienempi. Taljoissa on myös ylikuormasuoja vakiona.

Vakio-ominaisuudet:

- Erittäin nopea nosto- ja lasku
- Tarkka portaaton nopeudensäätö (naru- tai painikeohjain)
- Kuorman tarkka hallinta, taakan hallittu asemointi
- Kompakti kevyt rakenne
- Moottoria jäähdytetään ilmavirran avulla
- Mekaaninen kuorman pysäytys
- Naruohjain tai painikeohjain
- Matala melutaso
- Ilmanpaine 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar)

Lisäominaisuudet:

- Meriolosuhteisiin soveltuva / korroosiosuojattu
- Pintakäsittely C2:sta (teollisuus) C5:een (offshore) (Punainen väri vakiona. Muut RAL-värit tilauksesta.)
- Vaihtoehtoiset ohjaimet
- Langaton kauko-ohjain
- Ohjainjärjestelmät
- Kettinkisäiliöt (PVC, galvanoitu tai haponkestävä teräs)
- Erilaisia koukkuvaihtoehtoja
- Paineilmajärjestelmät ja venttiilit
- Poistoilman ohjaus
- Räätelöidyt ratkaisut
- Ripustusjärjestelmät
- Pääilmansulkuventtiili

ATEX:

Standardi EC 94/9/EC (Ex luokitus)

Suositus:

Suosittellemme ehdottomasti aina tilaamaan myös paineilman suodatin- ja voitelujärjestelmän. (Myydään erikseen, kysy tarjouspyynnön yhteydessä)

Huom!

- Ilmoita tarjouspyynnön/tilauksen yhteydessä nostokorkeus erikseen

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma	Kierron	Ilmankulutus	Ilmankulutus	Nostonopeus	Laskunopeus	Ilmaliihtä	Käyttöpaine	Nostonopeus	Min. Hosediam.	Nostoketju	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	X	Z	Paino
		t	lkm.	nostettaessa	laskettaessa	täydellä kuormalla	täyden kuormn kanssa	m/min	bar	ilman kuormaa	m/min	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
16.30TCS-500C	TCS-500C	0,5	1	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	33	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
16.30TCS-500PE	TCS-500PE	0,5	1	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	33	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
16.30TCS-980C2	TCS-980C2	0,98	2	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	17	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24
16.30TCS-980P2E	TCS-980P2E	0,98	2	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	17	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24

Mittakuva

