



Haarukkavaunu / pumppukärry 2500/1500 kg sivusiirrolla

Tuotekuvaus

Sivusiirrolla oleva malli ahtaille käytäville tai siirrettäessä esim. pitkiä kappaleita. Sivusiirtopyörät saa aktivoitua nostamalla haarukat 180 mm korkeuteen. Haarukkavaunu/pumppukärry on varustettu telipyörillä edessä sekä on kevyt työntää ja liikutella. 210° kääntökulma mahdollistaa ketterän liikkumisen ja huoltovapaa hydraulikkayksikkö takaa huolettoman käytön.

Hakliftilta Suomen suurin valikoima eri tyyppisiä ja moniin tarkoituksiin sopivia pumppukärryjä suoraan varastosta.

Haarukkavaunun/pumppukärryn tekniset tiedot:

Ominaisuudet: Pyörät: nailon

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Huomautus: Sivuttaissiirrolla maksimi kapasiteetti 1500 kg

Tuotekoodi	Työkuorma t	Haarukan leveys mm	Haarukan pituus mm	Haarukan pienin korkeus mm	Paino kg
HAVA2012SS	2	540	1 150	85	75

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi) *vanhaan malliin	Varaosa (tuotekoodi) *uuteen malliin	Tuotekuvaus	Sopii haarukkavaunuun (tuotekoodi)
HAVA25ISO	HAVA25ISOS	Iso ohjauspyörä, nailon	HAVA2012SS
HAVA2012SSVOB35 / HAVA25TELI	HAVA2012SSETUPYORAS	Haarukan etupyörä, nailon	HAVA2012SS
HAVA2012SSVOB51	HAVA2012SSSIVUPYORAS	Haarukan sivusiirtopyörä, nailon	HAVA2012SS
HAVA2012SSVOB46	n/a	Haarukkapyörärungon vetojousi (#46)	HAVA2012SS

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme



