



Haarukkavaunu / pumppukärry 2500/1500 kg sivusiirrolla

Tuotekuvaus

Sivusiirrolla oleva malli ahtaille käytäville tai siirrettäessä esim. pitkiä kappaleita. Sivusiirtopyörät saa aktivoitua nostamalla haarukat 180 mm korkeuteen. Haarukkavaunu/pumppukärry on varustettu telipyörillä edessä sekä on kevyt työntää ja liikutella. 210° kääntökulma mahdollistaa ketterän liikkumisen ja huoltovapaa hydraulikkayksikkö takaa huolettoman käytön.

Hakliftilta Suomen suurin valikoima eri tyyppisiä ja moniin tarkoituksiin sopivia pumppukärryjä suoraan varastosta.

Haarukkavaunun/pumppukärryn tekniset tiedot:

Ominaisuudet: Pyörät: nailon

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Huomautus: Sivuttaissiirrolla maksimi kapasiteetti 1500 kg

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Haarukan leveys mm | Haarukan pituus mm | Haarukan pienin korkeus mm | Paino kg |
|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| HAVA2012SS | 2 | 540 | 1 150 | 85 | 75 |

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

| Varaosa (tuotekoodi) *vanhaan malliin | Varaosa (tuotekoodi) *uuteen malliin | Tuotekuvaus | Sopii haarukkavaunuun (tuotekoodi) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| HAVA25ISO | HAVA25ISOS | Iso ohjauspyörä, nailon | HAVA2012SS |
| HAVA2012SSVOB35 / HAVA25TELI | HAVA2012SSETUPYORAS | Haarukan etupyörä, nailon | HAVA2012SS |
| HAVA2012SSVOB51 | HAVA2012SSSIVUPYORAS | Haarukan sivusiirtopyörä, nailon | HAVA2012SS |
| HAVA2012SSVOB46 | n/a | Haarukkapyörärungon vetojousi (#46) | HAVA2012SS |

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme



