



Työnnettävä, sähkökäyttöinen pinoamisvaunu / pinkkari

Tuotekuvaus

Työnnettävä pinoamisvaunu / pinkkari varastoihin ja tuotantotiloihin. Vaunu on kevyt työntää ja ohjata tasaisella pinnalla, sekä mahtuu toimimaan kapeillakin käytävillä. Kääntöympyrän säde vain 1245 mm ja toimii myös liikkuvana ja ergonomisena työskentely- ja kokoonpanoalustana. Varustettu mekaanisella jarrulla, nailonpyörillä sekä akun varaustilan ilmaisimella. Akkukapasiteetti 100 Ah ja automaattinen latauslaite kuuluu toimitukseen. Varustettu nailonpyörillä.

Pinoamisvaunun korkeus, kun masto on nostettu maksimikorkeuteen:

- PINK100030: 3560 mm
- PINK150035: 4060 mm

Sähkökäyttöisen pinoamisvaunun / pinkkarin tekniset tiedot:

Ominaisuudet: Kuorman painopiste 500 mm

Merkintä: CE-merkintä

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Pituus mm	Korkeus mm	Leveys mm	Haarukan leveys mm	Haarukan pituus mm	Käyttöjännite V	Paino kg
PINK100030	1	3	1 750	2 090	800	570	1 150	12	429
PINK150035	1,5	3,5	1 840	2 340	800	570	1 150	24	563

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii pinoamisvaunuun (tuotekoodi)
PINKETUPYORA	Etu-/haarukkapyörä Sis. laakerit & asennustarvikkeet	PINK100030, PINK150035
PINKISOPYORA	Kääntyvä (iso) pyörä Sis. laakerit	PINK100030, PINK150035
PINKSULAKE	Sulakepohja, täydellinen	PINK100030, PINK150035
PINKOHJAUSKETJU	Ohjausketju Kokoonpano, täydellinen Sis. 2 ketjupuolikasta ja 2 liitintä	PINK100030, PINK150035
PINKVO15	Lukkopesä Sis. avaimet	PINK100030, PINK150035
PINKVO16	Kahvan jousi Pystykierremalli	PINK100030, PINK150035
PINK100030KAJ	Kahvan jousi Vaakakierremalli	PINK100030 (vanhempi malli)
PINK100030LATURI	Laturi	PINK100030
PINK150035LATURI	Laturi	PINK150035
PINK100030AKKU	Akku 12 V	PINK100030 (1 kpl), PINK150035 (2 kpl)
PINK100030CO	Coulometri / Mittari	PINK100030
PINK150035CO	Coulometri / Mittari	PINK150035

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme